The Document Company
FUJI XEROX



DocuPrint C3210 DX
彩色雷射印表機



為工作群組提供快速及經濟實惠的彩色列印

提供卓越效能與品質的可雙面列印印表機！

現在您可以擁有既經濟實惠，又無需為了價格犧牲效能的彩色雷射印表機。
新的 DocuPrint C3210 DX重新定義了彩色網路列印，非常適合需要以低擁有總成本，獲得高品質印表機的工作團隊。

先進技術營造出卓越列印品質

清晰銳利的輸出

Fuji Xerox 新穎的直接轉印影像系統，可進行優秀的色彩校正，而產生比以往更清晰的列印效果。

絕佳的色彩

Fuji Xerox 感光聚合樹脂 (EA-HG) 碳粉大幅提升了碳粉到底材的轉印比率，色彩更真實、豔麗，讓您的文件栩栩如生。

最大辦公室效率

卓越效能與高品質

強大的 400 MHz MIPS 處理器和大容量的 128 MB RAM*，能夠提供彩色 25 ppm、黑白 30 ppm 的快速列印。首頁輸出僅需不到 17 秒的時間，待機時間僅 30 秒 (電源開啓後)，減少了等待時間並增加生產力。全彩 1200 x 1200 dpi 解析度

列印和先進的 Fuji Xerox 影像技術可保證創造出栩栩如生的文件。您也會感謝 700 張紙的大容量† - 最適合列印多份長文件。

* 最高可擴充為 640 MB
† 最高可增加到 1,250 張

智慧型列印功能

完備的進階列印功能，為您帶來一切工作所需的正確工具，包含保密列印*、樣本列印* 和小手冊列印†。

* 需要額外的記憶體。

最大的產能

維護工作輕而易舉，讓您得以從單一位置更換所有耗材和進行疑難排除。

體積輕巧，價格實惠且立即可用

完美尺寸

DocuPrint C3210 DX 是同級產品中佔用擺放面積最小的，非常適合小型辦公室和擁擠的工作團隊。此外，新設計減少了安裝所需的空間。

價格合理

DocuPrint C3210 DX 實在是物超所值。

只有 Fuji Xerox 能夠提供如此經濟實惠，且品質與效能絲毫不打折的印表機。

「隨插即用」的網路和多重通訊協定能力

內建的 10/100Base-TX 介面可讓 DocuPrint C3210 DX 輕鬆連線至大多數辦公室的 LAN。

相容的網路通訊協定包括 IPP、NetWare (Pserver) 、SMB over TCP/IP、SMB over NetBEUI、WINS、HTTPS、Bonjour (mDNS) 和 DNS。

「隨插即用」雙面功能


DocuPrint C3210 DX 已內建雙面列印功能。

可讓您節省紙張並製作專業的雙面文件。


「隨插即用」 PostScript® 功能

DocuPrint C3210 DX 支援 Adobe® PostScript® 3™ 的隨插即用功能 - 適合以進階圖像應用程式進行列印。



傳統碳粉


EA 碳粉


傳統碳粉


EA 碳粉


Fuji Xerox Printers

THE DOCUMENT COMPANY
FUJI XEROX



DocuPrint C3210 DX
彩色雷射印表機

耗材

耗材

黑色 (8,000 張)	CT350485
青色 (6,000 張)	CT350486
洋紅色 (6,000 張)	CT350487
黃色 (6,000 張)	CT350488

* 所有的印量均是在A4大小紙張上列印 5% 的覆蓋率來計算。
* 印表機包含可列印約 3,000 張黑白 A4 大小或 2,000 張全彩 A4 大小紙張的碳粉。

其他耗材

110V 輾壓加熱器 (100,000 張)	EL300636

* 包含標準紙匣中的三個進紙滾輪和選用紙匣中的三個進紙滾輪。
* 以A4大小的紙張計算。混合列印模式以及特殊底材可能會大量耗損此組件的使用壽命。

成像傳送皮帶 (100,000 張)	EL300635

估計的印量是以在 A4 大小紙張上列印 5% 的覆蓋率來計算

配件/選購

550張* 容量的送紙器	EL300629

額外的記憶體

256 MB 記憶體	EL300634
512 MB 記憶體	EL300633

* 使用 64 gsm 的 Fuji Xerox 紙張。

www.fujixerox.com.tw

規格

規格		DocuPrint C3210 DX
效能		
列印速度		彩色 25 ppm，黑白 30 ppm
雙面列印速度		彩色 17 ppm，黑白 20 ppm
首頁輸出		彩色和黑白列印不到 17 秒
待機時間 (電源開啓後)		不到 30 秒
記憶體 (標準/最大容量)		128/640 MB RAM
處理器		400 MHz + Tsubasa 運算器
PDL (頁面描述語言)		PCL6、PCL5e、Adobe® PostScript® 3、FX-PDF
每月最大印量		高達 80,000 頁
列印品質		
列印解析度		高達1200 x 1200 dpi
介面		
標準		10/100Base-TX 乙太網路、IEEE1284 平行埠、USB 2.0、MPC (多重通訊協定網路卡)
紙張處理		
自動雙面列印		標準
底材輸入容量*	標準	手動送紙匣：150 張，標準送紙器：550 張，
	選購	選購送紙器：550 張
底材輸出容量*		250 張標準紙匣印面朝下
生產力		
標準功能		海報、浮水印列印和文件監控
特殊功能		
色彩限制控制		有 標準 (Auditron)列印分析管理軟體
最大列印限制		有 標準 (Auditron)列印分析管理軟體
保固		一年到場保固*

*僅限本島。

規格

網路/軟體

支援的通訊協定 LPD、Port9100、FTP、DHCP、BOOTP、RARP、HTTP (EWS)、SMTP (Status messenger)、SNMP、AutoIP、IPP、NetWare (Pserver)、SMB over TCP/IP、SMB over NetBEUI、WINS、HTTPS、Bonjour (mDNS)、DDNS

支援的用戶端 Windows 98/Me、Windows NT4.0 (SP4 或以上版本)、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003、Mac OS X

印表機管理 CentreWare IS 嵌入式網頁伺服器 (EWS)。

字型功能 PCL 81 種字型、PS 136 種字型

印表機驅動程式 (PCL6 和 PostScript)
Windows 98/Me、Windows NT4.0 (SP4 或以上版本)、Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003

語言 PCL6、PCL5e、Adobe® PostScript® 3、FX-PDF

紙張處理

手動送紙匣 普通紙 (60 至 80 gsm)、優質紙 (81 至 105 gsm)、厚紙 (106 至 216 gsm)、光面紙 (60 至 216 gsm)、投影片 (黑白列印)、標籤、信封、再生紙

紙匣 普通紙 (60 至 80 gsm)、優質紙 (81 至 105 gsm)、厚紙 (106 至 216 gsm)、光面紙 (60 至 216 gsm)、標籤、再生紙

雙面列印 普通紙 (60 至 80 gsm)、優質紙 (81 至 105 gsm)、厚紙 (106 至 163 gsm)、光面紙 (60 至 105 gsm)、再生紙

底材尺寸

手動送紙匣 A4、B5、A5、Legal (8.5 x 14")、Folio (8.5 x 13")、Letter (8.5 x 11")、Executive (7.25 x 10.5")、信封 (Monarch、Com 10、DL、C5)、自訂 (寬度為 76.2 到 220.0 mm，長度為 98.4 到 355.6 mm)

紙匣 A4、B5、A5、Legal (8.5 x 14")、Folio (8.5 x 13")、Letter (8.5 x 11")、Executive (7.25 x 10.5")、自訂 (寬度為 148.5 到 215.9 mm，長度為 210.0 到 355.6 mm)

雙面列印 A4、B5、A5、Legal (8.5 x 14")、Folio (8.5 x 13")、Letter (8.5 x 11")、Executive (7.25 x 10.5")、自訂 (寬度為 148.5 到 215.9 mm，長度為 210.0 到 355.6 mm)

特殊功能

生產力工具† 機密文件列印、手冊列印、浮水印列印、橫幅廣告列印、樣本列印、套表列印、IP 位址限制、控制面板限制和 ID 列印。

色彩控制

可選擇的列印品質模式 標準：300 x 300 dpi；高品質：600 x 600 dpi (最高達 1200 x 1200 dpi)

影像自動校正 關閉、標準、肖像、風景、地圖

影像類型 一般、相片、簡報、網頁、POP

操作

尺寸 40.0 公分 (寬) x 48.5 公分 (高) x 50.4 公分 (深)

重量 30 公斤 (含列印碳粉匣)

作業環境 溫度：10 到 32°C相對濕度：15 到 85% (無凝結) 在 32°C 時，濕度應該為 47.5% 或更低，而在 85% 的濕度下，溫度應該為 27.8°C 或更低。

噪音值 待機模式 (LpA)：28.6dB 運轉模式 (LpA)：50.6dB

電源輸入 AC 110±10%、8 A、50/60 Hz

電力消耗：列印600 W (或更低)，省電模式 1：30 W (或更低)，省電模式 2：5 W (或更低)

產品安規

本產品通過經濟部標準檢驗局(BSMI) CNS13438與CNS14336驗證，驗證登錄(RPC)型式認證R33031

客戶支援

提供一年到府服務保固，線上網頁技術支援，電話支援服務。創新的售後服務包括選購的延長服務合約，以及為內部支援人員規劃的訓練課程。

* 使用 64 gsm 的 Fuji Xerox 紙張。
† 可能需要選購或增加額外的記憶體。

若需要更詳細的資訊，請聯絡



新加坡商富士日洛克斯亞太(股)公司台灣分公司
Fuji Xerox Asia Pacific Pte Ltd Taiwan Branch
110 台北市基隆路一段 333 號 17 樓 1707 室
電話：(02)8788-1758 傳真：(02)8788-1759